

会议室音响系统报价

序号	设备名称	品牌	型号	规格参数	单位	数量	单价	金额
1	调音台	QHA	HD12	8个单声道+2组立体声输入配备高品质话筒放大器。设计每路独创轻松的6.35话筒输入，接收各种低电平话筒信号，让你讲话、唱歌更加轻松自如。内置专业DSP数字效果，提升现场声音的不同需求。每通道设有三段参量均衡器。备有录音输出输入功能，一组辅助扩展输出。配备电容话筒提供±48V幻象供电。使用耐用、顺滑的100MM行程推子。带有液晶显示的USB播放接口。蓝牙功能和手机无缝连接。配备加硬、结实、美观的金属外壳。配有可上机柜的内贴侧板。两编组调音台，满足各种使用场合。	台	1	2400.00	2400.00
2	智能会议主机	LIP00R	LP-6000M	数字会议系统中央处理器，可带120席会议单元，全数字智能控制技术的完美结合，内置RISC高性能的CPU处理芯片，工作稳定可靠，数据校正、传输处理速度快，确保数据传输不丢失。是宾馆、酒店、政府机关、企事业单位会议租赁、多功能会议室等各类型会议工程理想的系统解决方案。菜单大液晶屏显示，数字处理中/英文操作界面，操作简单直观；采用高性能开关电源供电，工作电压稳定，范围宽AC170V~240V；保护电路齐全，设有过压、过流保护；	台	1	3750.00	3750.00
3	主席单元	LIP00R	LP-660C	采用黑色哑光表面处理，分拆式设计，造型简洁、美观大方，手感好，经久耐用，不易碰伤划花。话筒音头采用最新声学研究成果，使用金属铝合金长管型干涉原理；使得语音更加清晰厚实，频响宽广，灵敏度高不易产生啸叫等特点。主席单元设有中断键，可在任何情况下关闭列席话筒，便于管理会议秩序，适合于高级别会议场所使用。	支	1	2300.00	2300.00
4	代表单元	LIP00R	LP-660D		支	12	2200.00	26400.00

5	反馈抑制器	LIP00R	FBC301	有效抑制话筒啸叫，消除反馈于未然；采用 DSP 技术，实时抓取啸叫点，自动适应声学环境；话筒和线路输入增益可调，调整范围大于 12dB；均衡的话筒和线性输入；采用极窄的恒定 Q 值滤波器，有效预防反馈发生；高品质话放，带+48V 幻想电源；第二个话筒输入自动与第一路混音，具备自动混音功能；采用 SMT 贴片工艺，性能稳定。频率响应：20Hz~20KHz, +/- 1.5dB；DSP 采样率：192KHz；AD/DA 转换：24 比特；总频波失真：<0.01%(+4dBu, 1KHz)；最大输出：+22dBu(平衡)，+16dBu(不平衡)；信噪比：>95dB；电源：220v~50Hz。	台	1	2500.00	2500.00
6	音响机柜	国产	专业		副	1	1100.00	1100.00
7	电视下线路整理				项	1	2000.00	2000.00
8	辅助材料及线材	国安	国标		批	1	1000.00	1000.00
合计								41450.00
税费								5388.50
总金额								46838.50

郑州新嘉恒电子科技有限公司

2021 年 5 月 7 日



联系人：张涛

电 话：15637183324

视频会议室设备报价

编号	设备名称	品牌	型号	规格参数	单位	数量	单价	金额
1	调音台	Soundcraft	EPM12	技术参数: 话筒/线路输入:12; 调音台输入通道:12; 编组母线:4; 辅助母线:2; 主母线:stereo; 总谐波失真:<0.5%, 22Hz-22KHz; 频率响应:20Hz-20KHz; 哼声和噪声:ENI:-135dB residual output noise:小于96dB; 串音:小于96dB; 电源转换器:110V, 220V, 230V, 240V; 60/70Hz; 功耗:30W ; 净重:11KG; 功能特点:; 12 单声道输入, 3 段EQ+MF; 高性能话筒放大器, 带幻象电源+48V 开关; 6 组母线 (立体声+编组 4), 三 AUX 发送, 一个立体声返回;	台	1	2650	2650
2	智能会议主机	BOSCH	SD-DU	提供连接讨论设备和外围设备的接口, 为连接系统的所有讨论设备提供直流电源; 即插即用功能, 以便快速、轻松地连接多达 80 台讨论设备; 讨论设备可热插拔, 插拔时无需关闭系统电源; 话筒操作模式: 开放模式、覆盖模式、语音激活模式、即按即讲 (PPT) 模式; 具有电容式触摸按钮和 LED 指示灯; 在 2 小时无活动后, 可以自动关闭控制单元和连接的设备, 实现节能;	台	1	8600	8600
3	会议发言单元	BOSCH	SD-FT	即插即用功能, 讨论设备和话筒头部配有 LED 指示灯; 免受移动电话的干扰, GSM 抗扰, 确保讨论清晰且不会中断; 480 毫米的短话筒杆, 可发言指示, 在可激活话筒时, 话筒按钮上方的白色可发言指示灯将亮起; 发言请求指示, 当发言请求已添加至等待列表中时, 话筒按钮上方和话筒头的绿色发言请求指示灯将亮起。	支	13	1600	20800
4	反馈抑制器	DBX	AFS2	向导设置功能。全液晶显示。dbx 的专利 (高级反馈抑制) AFS 技术。每通道 24 个可编程滤波器。立体声或双独立通道处理。实时和固定滤波器模式。可选滤清器提升时间。特定于应用程序的过滤器类型包括: 语音和音乐低, 中和高。输入通道测光。每	台	1	3200	3200



				通道 24 个 LED 指示灯计量。XLR 和 TRS 输入和输出。				
5	功放	CROWN	XLI 2500	紧凑的 2U 机身设计；采用优化的 Class-H 线路；采用 Groundlift 接地技术；具备完善的保护设计；采用了隧道式散热器和双风扇散热系统；规格参数：4Ω 双声道：750W；8Ω 双声道：500W；8Ω 单声道桥接：1500W；通道：2；	台	1	4200	4200
6	音响机柜	阳光	标准		副	1	1200	1200
7	辅助材料及线材	缆信	国标	音响线、跳线等	批	1	1500	1500
合计								42150
税费								6360
总金额								48510

河南尚华现代电子科技有限公司

日期：二〇二一年五月七日

联系人：张光利

电 话：18530111666

设备配置报价表

编号	设备名称	品牌	型号	规格参数	单位	数量	单价	金额
1	调音台	YAMAHA	MG12XU	12 通道调音台：多 6 个话筒/12 个线路输入(4 个单声道+4 个立体声)/2 编组母线+1 立体声母线/2AUX(包括 FX)；12 通道调音台：多 6 个话筒/12 个线路输入(4 个单声道+4 个立体声)；2 编组母线+1 立体声母线；2AUX(包括 FX)；“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。单旋钮压缩器；效果器：SPX，含 24 组预置效果器；24-bit/192kHz2 进/2 出 USB 音频功能；通过 AppleiPadCameraConnectionKit/LightningtoUSBCameraAdapter(连接适配器)与 iPad(2 或更高版本)连接工作；含 CubaseAIDAW 下载版软件；单声道输入通道上的 PAD 开关；+48V 幻象供电；XLR 平衡输出；世界通用的内部全局供电；可选购安装套件 RK-MG12；金属机身。	台	1	2600.00	2600.00
2	数字会议主机	HTDZ	HT-3300	主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音讯浩采用同一电缆传送(八芯)。单机可实现下列会议功能：开放式会议、先进先出限制发言。系统具有高音质声音频道效果。面板具有 LCD 显示器，122×32 点阵显示会议模式，面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用。具有四个主缆端子可连接 60 组会议单元，并具负载及短路保护功能，增加扩展设备可实现 250 台会议单元同时使用。	台	1	3300.00	3300.00
3	数字主席单元	HTDZ	HT-8280c	内置 14MM 纯金振膜音头，超强指向性麦克风阵列技术。“T 型总线手拉手”连接技术。系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”。具麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭。指向性、具防气爆音、内建防风防护罩之功能。换能方式：电容式。频率响应：50Hz-16kHz。指向性：超心型指向。	支	1	2050.00	2050.00
4	数字代表单元	HTDZ	HT-8280d	内置 14MM 纯金振膜音头，超强指向性麦克风阵列技术。“T 型总线手拉手”连接技术。系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”。具麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭。指向性、具防气爆音、内建防风防护罩之功能。换能方式：电容式。频率响应：50Hz-16kHz。指向性：超心型指向。	支	12	1930.00	23160.00
5	反馈抑制器	HTDZ	HT-2500	话筒和线路输入移频效果切换开关选择。会议系统本地喇叭实现独立效果连接口(EFX)。传声增益提升量 5-14dB。线路输入阻抗≥5KΩ。线路输出阻抗≤600Ω。单声道麦克风放大器。配有 Ato Level Control(ALC)功能。用外部元件可以来调节增益(+20~63dB)。用外部元件来调整限幅电平(200mVrms~2Vrms)。内置高频噪声措施电路。	台	1	2700.00	2700.00



6	功放	DIHO	LA400	8Ω输出(2×400W)4Ω输出(2×650W); 针对高档 KTV 和会议室设计, 人声表现甜美; 选用性能优越的元器件, 搭配高音质的线路, 工作稳定可靠; 完善的保护电路, 包括直流、短路、过载、超高温保护; 三级放大线路, 效率高, 不易发热, 工作稳定; 内置压缩限制功能, 确保系统正常工作, 降低失真; 小器件全部采用贴片工艺, 出错率极低, 噪声极低	台	1	3245.00	3245.00
7	航空机柜	国产	20U	9MM 夹板加外贴 1MM 防火板, 1.5 厚铝合金包边; 五金配件: 挂镀络处理	副	1	1000.00	1000.00
8	音响系统专业线缆及安装辅件	秋叶原	国标	音箱线、话筒线、跳线、接插件及辅材	批	1	600.00	600.00
9	电视柜制作				项	1	800.00	800.00
合计				A				39455.00
税金				B				3000.00
总金额				C=A+B				42455.00

报价公司: 郑州佐之胜电子科技有限公司

日期: 2021 年 5 月 6 日

联系人: 赵全庆 电 话: 15517182979

