



中国地震局地球物理勘探中心

文化路 104 号院东楼直饮机采购安装询价单



- 一、直饮机参数：见附件
- 二、直饮机采购数量：2 台
- 三、预算费用：3 万元
- 四、报价（含税）：

名称	数量	单价（台）	总价
海尔净水机 HLZR400A-2L	2	14900	29800

单位名称：郑州锦苏贸易有限公司

联系人：张啸寅

联系电话：18638257770



日期：2024. 11. 8

附件：技术参数要求

序号	技术参数要求
1	出水：一开一常温
2	净水流量： $\geq 0.5\text{L}/\text{min}$, 额定总净水量 $\geq 3000\text{L}$ （以卫生批件为准）；
3	外形尺寸（宽×厚×高）： $\leq 700*500*2000\text{mm}$
4	末端具备杀菌功能，配件且与整机同一品牌；（以整机批件上显示为准），同时提供相关检测报告；
5	步进式加热，逐层进水逐层加热，有效节能；（提供第三方检测报告证明）；
6	整机防触电保护类别为Ⅰ类；
7	具有热水水温可调节
8	具备防干烧功能，整机防漏水保护，保障产品在安全环境下运行；
9	根据 GB34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》，所投产品为一级水效，提供对应型号的“中国水效标识”卡及在中国水效标识网上有备案；
10	具有卫生部门颁发的产品卫生许可批件，出水水质报告：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求（证书须体现投标型号，出具扫描件，原件备查）。
11	整机具有 CCC 认证证书；（证书须体现投标型号，出具扫描件）；
12	5 级过滤及以上，具备 RO 膜滤芯，各级滤芯与整机为同一品牌（提供相关检测报告扫描件）；
13	▲具有节能认证证书（证书须体现投标型号，出具扫描件，原件备查）；
14	▲微电脑程控设计，LED 高亮显示屏，集滤芯寿命、当前时间、故障提示、温度显示于一体；
15	▲具有一键节能模式，定时开关机功能；
16	▲具有产品认证证书（证书须体现投标型号，出具扫描件，原件备查）；





中国地震局地球物理勘探中心

文化路 104 号院东楼直饮机采购安装询价单

一、直饮机参数：见附件

二、直饮机采购数量：2 台

三、预算费用：3 万元

四、报价（含税）：

名称	数量	单价（台）	总价
安吉尔直饮机 AHR-2030K2	2	13750	27000

单位名称：河南铂银商贸有限公司

联系人：刘超

联系电话：13384019215

日期：2024.11.8



附件：技术参数要求

序号	技术参数要求
1	出水：一开一常温
2	净水流量： $\geq 0.5\text{L/min}$, 额定总净水量 $\geq 3000\text{L}$ （以卫生批件为准）；
3	外形尺寸（宽×厚×高）： $\leq 700*500*2000\text{mm}$
4	末端具备杀菌功能，配件且与整机同一品牌；（以整机批件上显示为准），同时提供相关检测报告；
5	步进式加热，逐层进水逐层加热，有效节能；（提供第三方检测报告证明）；
6	整机防触电保护类别为 I 类；
7	具有热水水温可调节
8	具备防干烧功能，整机防漏水保护，保障产品在安全环境下运行；
9	根据 GB34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》，所投产品为一级水效，提供对应型号的“中国水效标识”卡及在中国水效标识网上有备案；
10	具有卫生部门颁发的产品卫生许可批件，出水水质报告：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求（证书须体现投标型号，出具扫描件，原件备查）。
11	整机具有 CCC 认证证书；（证书须体现投标型号，出具扫描件）；
12	5 级过滤及以上，具备 RO 膜滤芯，各级滤芯与整机为同一品牌（提供相关检测报告扫描件）；
13	▲具有节能认证证书(证书须体现投标型号,出具扫描件,原件备查);
14	▲微电脑程控设计，LED 高亮显示屏，集滤芯寿命、当前时间、故障提示、温度显示于一体；
15	▲具有一键节能模式，定时开关机功能；
16	▲具有产品认证证书(证书须体现投标型号,出具扫描件,原件备查);





中国地震局地球物理勘探中心

文化路 104 号院东楼直饮机采购安装询价单

一、直饮机参数：见附件

二、直饮机采购数量：2 台

三、预算费用：3 万元

四、报价（含税）：

名称	数量	单价(台)	总价
安吉尔直饮机 AHR-2030K2	2	12600	25200

单位名称：河南增晟商贸有限公司

联系人：冯学亮

联系电话：13383812771

日期：2024.11.8

附件：技术参数要求

序号	技术参数要求
1	出水：一开一常温
2	净水流量： $\geq 0.5\text{L}/\text{min}$, 额定总净水量 $\geq 3000\text{L}$ （以卫生批件为准）；
3	外形尺寸（宽×厚×高）： $\leq 700*500*2000\text{mm}$
4	末端具备杀菌功能，配件且与整机同一品牌；（以整机批件上显示为准），同时提供相关检测报告；
5	步进式加热，逐层进水逐层加热，有效节能；（提供第三方检测报告证明）；
6	整机防触电保护类别为Ⅰ类；
7	具有热水水温可调节
8	具备防干烧功能，整机防漏水保护，保障产品在安全环境下运行；
9	根据 GB34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》，所投产品为一级水效，提供对应型号的“中国水效标识”卡及在中国水效标识网上有备案；
10	具有卫生部门颁发的产品卫生许可批件，出水水质报告：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求（证书须体现投标型号，出具扫描件，原件备查）。
11	整机具有 CCC 认证证书；（证书须体现投标型号，出具扫描件）；
12	5 级过滤及以上，具备 RO 膜滤芯，各级滤芯与整机为同一品牌（提供相关检测报告扫描件）；
13	▲具有节能认证证书（证书须体现投标型号，出具扫描件，原件备查）；
14	▲微电脑程控设计，LED 高亮显示屏，集滤芯寿命、当前时间、故障提示、温度显示于一体；
15	▲具有一键节能模式，定时开关机功能；
16	▲具有产品认证证书（证书须体现投标型号，出具扫描件，原件备查）；



安吉尔直饮机 AHR27-2030K2 报价单 (地震局)

报价单位: 河南樟邑商贸有限公司 单价: 12600 元 (每台) 含增值税普票

反渗透直饮机 AHR27-2030K2



滤芯组合	PP 棉+活性炭+PP 棉+ RO 膜+T33
出水类型	热水、常温水
适用水源	市政自来水
额定电压	220V~50Hz
额定功率	3300W
加热功率	3000W
制水能力	0.5L/min
制热水能力	30L/h (连续出水 36L)
热胆容量	20L
额定总净水量	4000L
适用人数	80-100 人
外形尺寸 (宽*厚*高)	500*463*1537mm

1. 步进式加热, 遂层进水逐层加热, 出水温度在 90℃ 以上;
2. 五级过滤系统, 有效去除水中重金属、余氯、细菌、水垢等有害物质;
3. 微电脑程控设计, 个性化仰角, LED 高亮显示屏, 集滤芯寿命, 当前时间、故障提示、温度显示于一体;
4. 触控按键, 取水方便, 使用寿命长, 简约美观;
5. 热水出水水温 50℃~97℃ 可调节, 热水按键可激活童锁等功能, 防止烫伤;
6. 双重防干烧, 整机防漏水保护, 保障产品在安全环境下运行;
7. ECO 节能模式, 定时开关机节能设置, 可设置在不使用时段关机, 使用前自动开机;
8. 内凹式不锈钢出水板面, 自动排水, 有效防止接水盒网内积水, 耐腐蚀性强;
9. 可分离提拉式不锈钢节水盒网, 便于清洗残留的茶叶等其他杂物;
10. 冷阴极 UV 杀菌灯, 有效抑菌, 保护水质安全。

安装图片

